

Elektroniczne regulatory prędkości obrotowej ERO


Lp	Nazwa	Zdjęcie	Montaż	Zastosowanie	
REGULATORY AUTOMATYCZNE					
1	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej ERO-32AP-0		Podtynkowy	Aparaty Nawiewne*: - AN1-II - AN2-II - AN3-II - ANeco1-II - ANeco2-II - ANeco3-II Generatory Ciągu Kominowego: - GCKV150 - GCKV200 Turbowenty Hybrydowe: - TH150-T - TH150 - TH200 - THP200 - THP250 - THP300 - THP350 - THP400 - THP500	
REGULATORY MANUALNE					
2	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej ERO-31MW-...		W urządzeniu sterowanym	ERO-31MW-1 Turbowenty Hybrydowe: TH150-T, TH150, TH200	
				ERO-31MW-2 Turbowenty Hybrydowe: THP200, THP250, THP300, THP350	
				ERO-31MW-3 Turbowenty Hybrydowe: THP400, THP500	
3	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej ERO-32MN-1		Natynkowy / podtynkowy	Aparaty Nawiewne*: - AN1-II - AN2-II - AN3-II - ANeco1-II - ANeco2-II - ANeco3-II Generatory Ciągu Kominowego: - GCKV150 - GCKV200 Turbowenty Hybrydowe: - TH150-T - TH150 - TH200 - THP200 - THP250 - THP300 - THP350 - THP400 - THP500	
4	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej ERO-32MN-2		Natynkowy / podtynkowy		
5	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej ERO-32MS-0		Na szynie TS-35		
6	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej ERO-32WS-0		Na szynie TS-35		Aparaty Nawiewne*: - AN1-II - AN2-II - AN3-II - ANeco1-II - ANeco2-II - ANeco3-II Regulator współpracuje z systemem inteligentnego budynku firmy Blebox.
7	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej ERO-98SW-0		W złączu urządzenia sterowanego		Aparaty Nawiewne*: - AN1-II - AN2-II - AN3-II - ANeco1-II - ANeco2-II - ANeco3-II Generatory Ciągu Kominowego: - GCKV150 - GCKV200

* Aparaty Nawiewne drugiej generacji

1. ELEKTRONICZNY REGULATORY PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ ERO-32AP-0



ERO-32 A P - 0



Kod produktu	Montaż	Napięcie zasilania [V DC]	Moc nominalna* [W]	Prąd maksymalny [mA]
ERO-32AP-0	podtynkowy	20-24	0,6	40

* moc w trybie czuwania: 0,3 [W]


Zastosowanie:
 Aparaty Nawiewne AN-II, ANeco-II, Turbowenty Hybrydowe, Generatory Ciągu Kominowego GCKV

Automatyczne regulatory prędkości obrotowej charakteryzują się możliwością pracy w następujących trybach:

- Tryb czujnikowy; tryb, w którym prędkość obrotowa sterowanego urządzenia jest zależna od wartości temperatury występującej na analogowym czujniku typu PT1000. Sensor ten jest elementem zewnętrznym, który można umieścić np. w strumieniu gorącego powietrza na wylocie z kapy kominka.
- Tryb stały; tryb, w którym prędkość obrotowa sterowanego urządzenia jest stała.
- Tryb strefowy; tryb, w którym prędkość obrotowa sterowanego urządzenia jest zależna od stref czasowych zdefiniowanych przez użytkownika. Zakres poszczególnych dni strefowych obejmuje tydzień z podziałem na: dni robocze, soboty oraz niedziele. W każdym z dni strefowych można ustawić cztery niezależne strefy czasowe.
- Tryb stały czujnikowy; tryb zbieżny do trybu stałego z tą różnicą, że urządzenie sterowane jest włączane/wyłączane zgodnie ze stanem bistabilnego czujnika danej wielkości fizycznej.
- Tryb strefowy czujnikowy; tryb zbieżny do trybu strefowego z tą różnicą, że urządzenie sterowane jest włączane/wyłączane zgodnie ze stanem bistabilnego czujnika danej wielkości fizycznej.

Ponadto sterowniki zostały wyposażone w dwuwierszowy wyświetlacz alfanumeryczny, dzięki któremu użytkownik może w wygodny sposób modyfikować interesujące go parametry.


Przykładowy schemat blokowy podłączenia dla Aparatów Nawiewnych AN-II, ANeco-II oraz Generatorów Ciągu Kominowego GCKV



Lp	Nazwa
1	Aparat Nawiewny AN-II, ANeco-II Generator Ciągu Kominowego GCKV
2	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej ERO-32AP-0
3	Czujnik (opcjonalnie)

* ilość żył w przewodzie

Przykładowy schemat blokowy podłączenia dla Turbowentów Hybrydowych ø150÷500



Lp	Nazwa
1	Turbowent Hybrydowy ø150-500
2	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej ERO-32AP-0
3	Elektroniczny zasilacz napięcia stałego

* ilość żył w przewodzie

2. ELEKTRONICZNE REGULATORY PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ



ERO-32MN-1-...*



ERO-32MN-2-...*



ERO-31MW-...



ERO-32MS-0



ERO-98SW-0

Manuale regulatory prędkości obrotowej utrzymują stałą, zadaną przez użytkownika prędkość obrotową. Stan ich pracy sygnalizowany jest za pomocą dwukolorowej diody (podświetlenia LED), która może informować m.in. o:

- typie sterowanego urządzenia,
- prawidłowych i nieprawidłowych obrotach sterowanego urządzenia,
- uszkodzeniu sterowanego urządzenia lub samego sterownika.

Wyboru typu sterowanego urządzenia dokonuje się za pomocą dwóch przełączników kodowych, umieszczonych na odwrocie regulatora.


Kod produktu	Wersja montażowa	Napięcie zasilania [V DC]	Moc nominalna [W]	Prąd maksymalny [mA]	Kolor
ERO-32MN-1-...	natynkowy / podtynkowy	20-24	0,6	40	biały / czarny
ERO-32MN-2-...	natynkowy / podtynkowy	20-24	0,6	40	biały / czarny
ERO-31MW-...	w urządzeniu sterowanym	20-24	0,3	30	-
ERO-32MS-0	na szynę TS-35	20-24	0,3	30	-
ERO-98SW-0**	w urządzeniu sterowanym	20-24	0,1	2	-

Zastosowanie:

Aparaty Nawiewne AN-II, ANeco-II, Turbowenty Hybrydowe, Generatory Ciągu Kominowego GCKV


** służy jako zadajnik maksymalnej prędkości obrotowej wyłącznie dla urządzeń typu AN-II, ANeco-II oraz GCKV

ERO-...M...-x-...*



* przykład: ERO-32MN-1-B, ERO-32MN-2-CZ, dla pozostałych regulatorów nie oznaczamy koloru np. ERO-31MW-0


Przykładowy schemat blokowy podłączenia dla Aparatów Nawiewnych AN-II, ANeco-II



Lp	Nazwa
1	Aparat Nawiewny AN-II, ANeco-II
2	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej
3	Termostat


* ilość żył w przewodzie

Przykładowy schemat blokowy podłączenia dla Generatorów Ciągu Kominowego GCKV



Lp	Nazwa
1	Generator Ciągu Kominowego GCKV
2	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej
* ilość żył w przewodzie	

Przykładowy schemat blokowy podłączenia dla Turbowentów Hybrydowych ø150÷500



Lp	Nazwa
1	Turbowent Hybrydowy ø150÷500
2	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej
3	Elektroniczny zasilacz napięcia stałego
* ilość żył w przewodzie	

3. ELEKTRONICZNY REGULATOR PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ ERO-32WS-0




Regulatory prędkości obrotowej wyposażone w moduły Wi-Fi stanowią wersję pośrednią pomiędzy sterownikami automatycznymi i manualnymi. Mogą one pracować w dwóch trybach:

- stałym, w którym prędkość obrotowa sterowanego urządzenia jest stała.
- strefowym, w którym prędkość obrotowa sterowanego urządzenia jest zależna od harmonogramu czasowego zdefiniowanego przez użytkownika.

Ze sterownikami można łączyć się za pomocą aplikacji BleBox przeznaczonej na telefony komórkowe i tablety z systemami: Android, iOS oraz Windows Phone.


ERO-32 W S - 0



Kod produktu	Montaż	Napięcie zasilania [V DC]	Moc nominalna [W]	Prąd maksymalny [mA]	Transmisja [GHz]
ERO-32WS-0	na szynę TS-35	20 - 24	1	50	2,4


Zastosowanie:
Aparaty Nawiewne AN-II, ANeco-II, Turbowenty Hybrydowe, Generatory Ciągu Kominowego GCKV

Przykładowy schemat blokowy podłączenia dla Aparatów Nawiewnych AN-II, ANeco-II




Lp	Nazwa
1	Aparat Nawiewny AN-II, ANeco-II
2	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej
3	Czujnik (opcjonalnie)
4	Pilot (opcjonalnie)
5	Laptop/Tablet/Smartfon
* ilość żył w przewodzie	

Przykładowy schemat blokowy podłączenia dla Generatorów Ciągu Kominowego GCKV



Lp	Nazwa
1	Generator Ciągu Kominowego GCKV
2	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej
3	Pilot (opcjonalnie)
4	Laptop/Tablet/Smartfon
* ilość żył w przewodzie	

Przykładowy schemat blokowy podłączenia dla Turbowentów Hybrydowych ø150÷500



Lp	Nazwa
1	Turbowent Hybrydowy ø150÷500
2	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej
3	Pilot (opcjonalnie)
4	Laptop/Tablet/Smartfon
5	Elektroniczny zasilacz napięcia stałego
* ilość żył w przewodzie	